שחם אריכא

## מפרט למבנה יביל דגם "מואב" שירותים כפולים ושירותי נכים מק"ט 858₹



**תאור כללי:** מבנה יביל העשוי בטון מזוין, הכולל 2 חדרי שירותים כפולים וחדר שרותי נכים, המופרדים בקירות בטון.

**מבנה כללי:** מעטפת (קירות חיצוניים, תקרה, רצפה ומחיצות). העשויים בטון מזוין ב-30 .

**מידות:** מידות חיצוניות 270/550 ס"מ.
עובי קירות חיצוניים 10 ס"מ.
עובי תקרה 12 ס"מ.
עובי רצפה 12 ס"מ.
עובי מחיצות 10 ס"מ.

**משקל:** 23,500 ק"ג.

**ריצוף וחיפוי (פנים):** ריצוף באריחים קרמיים (בדרגת החלקה כנדרש בת"י 2279). במידות של 20/20 ס"מ (בגוון, לבחירת המזמין מתוך 3 גוונים שיוצגו ע"י החברה).
חיפוי באריחים קרמיים, במידות של 20/20 ס"מ עד לגובה של 1.60 מ'. יתרת הגובה והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג "סופרקריל" בגוון לבן או אחר, לבחירת המזמין מתוך קטלוג חב' "טמבור" לסוג צבע זה.

**ציפוי וקירות חוץ:** במערכת צבע "רב גמיש" של חב' "טמבור" מרקם 30 בגוון T5012 (כורכרי צהוב) או אחר, לבחירת המזמין מתוך קטלוג חב' "טמבור" לסוג צבע זה.

**ציפוי גג עליון:** ב"מסטר גג" משוריין (שכבת פריימר + שתי שכבות ציפוי, לפי הוראות היצרן, "פזקר").

**דלת כניסה:** שלושה מכלולי דלתות ומשקופים עשויים מפלדה מגולוונת, במידות 200/80 ס"מ (לשירותים רגילים), 200/91 ס"מ לשרותי נכים. תוצרת רב בריח או ש"ע, צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, המתאים לעמידות אקלימית (חוץ), בגוון לפי בחירת המזמין מתוך קטלוג RAL.
מנעולים סיבוביים (צילינדר) וידיות תואמות מפלדת אלחלד.

**מחיצות בין תאים:** לוחות קלים מסוג "טרספה" (HPL) הכוללים דלתות כניסה לתאי השירותים לרבות נעילות תפוס/פנוי.

**חלונות**:

חלון רפפה במידות 400/400 מ"מ בכל אחד מתאי השירותים הרגילים ועוד 3 חלונות רפפה במידות 600/400 מ"מ למבואות שירותים רגילים ולשרותי נכים. מסגרת החלונות, אלומיניום צבוע בלבן ורפפות זכוכית בטיחותית.
קיימת אופציה לסורג בחלונות.

**אינסטלציה וקבועות**:

בכל יחידת שירותים: 2 אסלות חרס דגם סטנדרט, 2 מכלי דחה, פלסטיק, דו כמותיים תוצרת "כתר" או "פלסאון". כיור חרס במידות 32/25 ס"מ. ברז כיור וברז ניל לארגז שטיפה מפלדת אלחלד, מצופים ניקל, למים קרים בלבד. מחזיק נייר טואלט פלסטיק, לכל תא שירותים.
ביחידת שרותי נכים: אסלה דגם מונובלוק, מיכל הדחה פלסטי דו כמותי תוצרת "כתר" או "פלסאון", כיור חרס במידות 45/40 ס"מ, ברז כיור נכים (ידית ארוכה) וברז ניל לארגז שטיפה מפלדה אלחלד מצופים ניקל, למים קרים בלבד.
מחזיק נייר טואלט פלסטי. מאחז יד מתרומם ומאחז יד קבוע, ומאחז לדלת מפלדת אלחלד.
גוון קבועות (אסלות, כיורים וארגזי שטיפה) לבן.

**חיבור מים/ביוב:**

כניסת מים "3/4 .
יציאת כיור (ניקוז) 32 מ"מ.
יציאת ביוב "4 .
**חיבורי כניסות מים ויציאות מים/ביוב, באחריות המזמין.**

**מערכת חשמל**:

מערכת חשמל חד פאזית מושלמת (צנרת בתוך קירות המבנה), מוכנה לחיבור למקור זרם חיצוני. גודל חיבור 25AM.
המערכת כוללת, 3 גופי תאורה נפרדים (אחד בכל חדר שירותים) מוגנים LED24W וכן 3 גופי תאורה חיצוניים מוגנים LED3W , מעל לכל דלת כניסה חיצונית.
בנוסף, מפסק כפול לתאורה וחיבור קיר (שקע). לוח חשמל ראשי הכולל מפסק פחת, קופסת הזנה וקופסת הארקה.
**חיבור הזנה למבנה ממקור זרם חיצוני באחריות המזמין.**

**העמדת המבנה**:

העמדת המבנה תעשה לפי הנחיות מהנדס אזרחי ובהתאמה לפני השטח תוך יצירת ביסוס יציב הלוקח בחשבון את משקל המבנה, יציאות ניקוז/ביוב מהמבנה, גובה רצפה וספי דלתות כניסה.
במקרה של הנחה ישירה יונח המבנה על משטח מהודק של 3 שכבות כורכר מהודק 96%, בעובי של 20 ס"מ כל שכבה.

**למידע נוסף ניתן לפנות למהנדס חברת שחם י. אריכא ובניו בע"מ**