פרט שוחת הארקה ø60
(כדוגמת "וליפמן תעשיות" או "אקרשטיין")

יסוד להתקנת עמוד תאורה 6 מטר

הערות
מספר הצינורות כנדרש לפי התוכנית
בתוספת צינור ø50 כרזרבה
למעבר כבלים נוספים בעתיד
+צינור ø29 מריקס עבור מוליך נחושת
מקופל ללא חיתוך+ רזרבה 2x0.8 מטר

עמוד פלדה מגולוון קוני עגול
בגובה 6 מטר

פרט A-

חתך A-A

פרטי מגש חיבורים ופה"פ בעמוד
קנ"מ 1:5

מגש חיבורים בעמוד
חתך א-א
25
100
2.5 ממ"ר-גידי
כבל להזנת פס.
ברזל-פרשמן מדבקה
על כל שמות המגש
מאולת 6A-"C" עם ניתוק
אפס, כושר ניתוק 10KA
4 מחברים SOGEXI עם 3
כניסות דגם BC-3 35 ממ"ר
או ש"ע, כולל הפרדות.
סופית כבל (כפפה)
מתקבצת בחום.
חיזוק כבלים למגש
בורג לחיזוק המגש בחלק התחתון
על פס מוחבר בעמוד.
שלט חרוט גלוונייל עם
נתוני חתך הכבל ומספר
העמוד והמעגל.
כבלי הזנה בכמות
ומאים למאיין בתכנית.
דופן עמוד
2.5 ממ"ר-גיד של
כבל להזנת פס.
ראה פרט חיבורי
הארקה בעמוד
מגש מפה מגולוון
בעובי 2 מ"מ
שרוול לחיצה
או מחדק "קבלי"
נחושת 35 ממ"ר
שזור, גמיש.
A
A
25
100
(D 150 OR LARGER)
(D 150 OR LARGER)
(D 150 OR LARGER)