1 ריצוף באבן ג'מעין שטוחה גמר מנוסר

מבט על 1:20

אבן ג'מעין שטוחה באישור האדריכל בעובי 10–8ס"מ גמר מנוסר

חתך 1:10

הערות
יש לאשר את האבן ע"י האדריכל לפני ביצוע
רוחב פוגות עד 1.5 ס"מ
פני האבן יהיו שטוחים , מקסימום בליטות וזיזים אנכיים –3 ס"מ
יש לשים סיגר כלול במחיר האבן
ניתול פוגות בגובה פני האבן ובגוון האבן
יש לאשר סידון ודוגמת ריצוף לפני ביצוע

ערן געש – אדריכלות נוף

2 ריצוף רחבות ושבילים– בטון מסורק–באיזור פח האשפה

חתך אופייני לשכיל בטון

ערן געש – אדריכלות נוף

3 קיר תומך מאבן חירבה –(גיר)

הערות:
- אין לבצע פרט זה ללא אישור בכתב של קונסטרוקטור.
- פרט זה אדריכלי בלבד ומנחה לגבי תחרי גמר.
- יש לזמן את אד' הגוף לאישור האבן ובניית קטע קיר לדוגמא לפני ביצוע.
- מישקים בין האבנים 2.5 ס"מ, במידת הצורך יש לסתת
- כיחול מושקע 2 ס"מ, טיח ינוקה משולי האבן.
- פלסטות למעקה יבוצעו לפי הנחות המפקח.
- קצה קירות יחופה באבן כך שלא יישאר בטון גלוי.

הערה:
פרטי זיון יבוצעו לפי גיליון הקונס'

ערן געש – אדריכלות נוף
יעד, ד.נ. משגב 20155, טל. 04-9909581, טלפקס 04-9909933

4 קיר ישיבה בגובה 45 ס"מ מאבן חירבה –(גיר)

ערן געש – אדריכלות נוף
יעד, ד.נ. משגב 20155, טל. 04-9909581, טלפקס 04-9909933

5 סלעיה

אופן מדידה
מ"ר–מכפלת גובה באורך.
הגובה ימדד בניצב מפני הקרקע (B) ועד לקדקוד העליון (A)
מידת האורך תמדד לאורך קו היסוד

הערות והנחיות ביצוע
– האבן למסלעה חייבת באישור מוקדם של האדריכל לפני ביצוע.
– האבן למסלעה תהיה בעלת אופי שכבתי, לא יורשה שימוש באבנים מעוגלות.
– מידות מינימום לאבן, 1 מ' אורך,80 ס"מ רוחב, 50 ס"מ גובה.
– חזית המסלעה תהיה עם פטינה טבעית.
– בניית המסלעה תעשה בנדבכים אפקים, ללא פוגות אנכיות המשכיות.
– האבנים יונחו כך שהמידה הארוכה שלהם תהיה בניצב לקו המדרון
– תבנה דוגמה של מסלעה באורך 5 מ' לאישור האדריכל.
– על הקבלן למסן את מיקום חזית שורת המסלעים הראשונה ולקבל אישור האדריכל לפני ביצוע.
– יש למלא אדמת גן בכיסי שתילה בין האבנים (כלול במחיר המסלעה).
– אין לבנות מסלעה בגובה מעל 150 ס"מ ללא אישור קונסטרוקטור.
– בין האבנים תפוזר אדמת גן לכיסי שתילה

ערן געש – אדריכלות נוף

6 שורת אבן מסלעה אבן שטוחה

חתך קנ"מ 1:50

חזית קנ"מ 1:50

הערות והנחיות ביצוע
– האבן למסלעה חייבת באישור מוקדם של האדריכל לפני ביצוע.
– האבן למסלעה תהיה בעלת אופי שכבתי, לא יורשה שימוש באבנים מעוגלות.
– מידות מינימום לאבן, 1 מ' אורך,80 ס"מ רוחב, 50 ס"מ גובה.
– חזית המסלעה תהיה עם פטינה טבעית.
– האבנים יונחו כך שהמידה הארוכה שלהם תהיה בניצב לקו המדרון
– תבנה דוגמה של מסלעה באורך 5 מ' לאישור האדריכל.
– יש למלא אדמת גן בכיסי שתילה בין האבנים (כלול במחיר המסלעה).

ערן געש – אדריכלות נוף
יעד, ד.נ. משגב 20155, טל. 04-9909581, טלפקס 04-9909933
קנ"מ 1:50

7 הנחת בולדרים

הנחת בולדר– חזית קנ"מ 1:50

הנחת בולדר לשיבה– חזית קנ"מ 1:50

ערן געש – אדריכלות נוף
קנ"מ 1:50

8 מעקה מתכת

קיר

עיגון בקיר כוכד מאבן

מעקה חזית
קנ"מ 1:20

עיגון בקיר בטון מזויין

הערות:
1. כל חלקי המתכת יגולבנו בטבילה באבץ חם. לעובי מינימום כנדרש בתקן הישראלי.
2. ברגים , אומים, דסקיות – הכל מגולבן .קוטר הברגים "3/8 .
קצה הברזל – מקסימום 4–3 ס"מ כולל מעטה למניעת פתיחה.
3. כל הריתוכים יצבעו, לאחר נקו ושתי יסוד. כצבע נלבון קר . אשר יאשר ע"י המפקח מראש ובכתב ואתל כצבע לפי בחירת האדריכל
4. כל חלקי המתכת יצבעו בפטיל כצבע אפקטי בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל
5. קצות העמודים עם מכסה מים מרותך

ערן געש – אדריכלות נוף

תמונה	תוכן	תאריך

רשימת פרטים

1 ריצוף באבן ג'מעין
2 ריצוף בטון מסורק
3 קיר תומך–אבן חירבה
4 קיר ישיבה 45 ס"מ–אבן חירבה
5 סלעיה
6 שורת בולדרים
7 הנחת בולדרים
8 מעקה בטיחות

שרטים ותוספות	תוכן	תאריך

לעיון ■ לאישור ■ למכרז ■ לביצוע □

מהדורה: 0

צוין:

שם המזמין: רשות הטבע והגנים

שם הפרויקט: מבנה שירותים בחניון יחיעם

שם התכנית: פירטי פיתוח

מספר הפרויקט: 1246	מספר הגיליון: 400
קנ"מ: משתנה	מידות גליון:
תאריך: 09.01.23	אדריכל אחראי: ערן געש
קובץ: gil-400-details-sherutim.dgn	קבצים נלווים:

ערן געש –אדריכלות נוף
יעד , ד.נ. משגב 20155
טל. 04-9909581, טלפקס 04-9909933, נייד 052-2758452