מס'	שינוי	תאריך

הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא ויתד בנייה לשיאשר, ביצוע עבודות יעשו בפיקוח מהנדס צמוד, ובנוכחות מנהל עבודה מוסמך.
2. יש לרתום את מהנדס הביסוס במהלך ביצוע יסודות, דיפון ועבודות עפר.
3. יש לבצע אימום על פי הוראות ומפרטי יועץ האימום.

הערות:

1. סוג הבטון ב-40 דרגת חשיפה 3.
2. מנת המים לצמנט לא תעלה 0.45
3. אשפרת הבטון תעשה על ידי הרטבת הבטון בריצפת במשך 7 ימים ע"י שמי שכבות של שני יונסה או ע"י יריעות בד גיאוטכני משוקע עם יריעות ניילון.
4. עובי כיסוי הבטון 5 סמ.
5. מידות מדויקות יקבעו בשטח לפי מדידה.
6. כל אביזרי הפלדה יהיו מגולוונים, ירותכים ע"פ לצבוע בצבע עשיר אבץ.
7. כל פינות הבטון החשוף יסומך בחתך משולש מיוחס אלומנטים בטון חשוף לפי אדריכלות.
8. כל אבזרי הפלדה בכל בדיקת חלק ומפלב"מ.

מקרא לעמודים ויתדות:

- קיר או עמוד נפסק
- קיר או עמוד ממשיך
- קיר או עמוד צמוד

שם הפרויקט:

חוף הבונים

שם הגיליון:

דכוכות ופיתוח
חתכים ופרטים

קנ"מ 1 : 50	תאריך: 03.04.24
מס' תכ: 1272-400	מהדורה מספר 1

וקסלר בורבע מהנדסים בע"מ
חושב בת-שבחה
ד.נ חוף כרמל 30992
טל: 052-2450876
04-6415359
פקס: 073-2404934
E-mail: borkso.v@gmail.com

8@20 L=120
80
8@20 L=120
80
2ø8@20/20
רשת מפלב"מ
מיגון ברזנטים
עם שיפוע מעשותה
מיגון ברזנטים
עם שיפוע מעשותה
מיגון ברזנטים
עם שיפוע מעשותה