פרט מס' 3 – הצבת סלעים גדולים

הצבה

יש לבחור סלעים גדולים בגמי 0.5–1.2 טון, אך בעלי מבנה שמחזים וללא סימני חריכות.
במהלך ההתקנה ניתן להקטין המשטח - המכבש יציג את רוחבו האבן ומסורו לראשי המתכנן.
הבכחת המכבש יציב מספר סלעים לרוחבה לראשי המתכנן למני ביצוע העבודה.
האבנים יוצבו במחמים קבועים באופנה שמאפשר מעבר רכב ביניהם – כלל וחיתר טבו מלא בין קצוותיים.
הסלע יוצב בדוק המצרים, על צדו הרחב ביותר.
יש להקפיד על מילוי חוזר והידוק של הסלע המקומת לדוחה שבין האבן לסלע המקומת
הכוונה בהוראות אלו היא להקנות לאבנים המוצבים מראה טבעי ככל הניתן.

מבט על
קנ"מ 1:20

חתך A–A
קנ"מ 1:20

פרט מס' 2 – הצבת סלעים בגבול דרך לחסימת רכב

הצבה

יש לבחור אבנים בגודל שלא יפחת מ-0.25 טון לכל אבן.
במהלך ההתקנה ניתן להקטין המשטח - המכבש יציג את רוחבו האבן ומסורו לראשי המתכנן.
הבכחת המכבש יציב מספר אבנים לרוחבה לראשי המתכנן למני ביצוע העבודה.
האבנים יוצבו במחמים קבועים באופנה שמאפשר מעבר רכב ביניהם – כלל וחיתר טבו מלא בין קצוותיים.
הסלע יוצב בדוק המצרים, על צדו הרחב ביותר.
יש להקפיד על מילוי חוזר והידוק של הסלע המקומת לדוחה שבין האבן לסלע המקומת
הכוונה בהוראות אלו היא להקנות לאבנים המוצבים מראה טבעי ככל הניתן.

מבט על

חתך אורכי

המידות בסנטימטרים

פרט מס' 4 – ברזיה

חתך אורכי

מבט על

פרט מס' 1 – עיגול כמדורה מפכדה בקוטר 80 ס"מ בתוספת רשת צליה

חתך A–A

הקוצים נסתרים מרותכים לצד החצוני של הטבעת
ברבע התחתון שלה המוון באדמה
חלקו העליון של ה"קוץ" יהיה מוון לפחות 20 ס"מ

לאחר קיבוע סופי של הטבעת, חלקה הפנימי ימולא בכ–10 ס"מ קרקע

☐ לעיון	☒ למכרז	☐ לביצוע

רשות הטבע והגנים

חניון לילה גב חולית

פרטים

גיליון מס' 2

קנ"מ:	1 : 20
תאריך:	8.9.24

שלף, מסלון – אדריכלי נוף בע"מ
סוברדלוב 5 נהריה 7057205
מל. 076-5404345 מס. 076-5404346
gshelef@inter.net.il

רשות הטבע והגנים