פרט מס' 3 – הצבת סלעים

מבט על
קנ"מ 1:20

חתך A–A
קנ"מ 1:20

הערה

יש לבחור סלעים גדולים בגודל שלא יפחת מ-0.20 מלא כך אבן.
בצוון הרוחה ביותר הסלע המקורי. המבצע יציב את הדוגמת האבן המקורי באישור המתכנן.
הגבהת המבצע יעיב מספר סלעים לדוגמה באישור המתכנן למני בשעת העבודה.
הגבהדרים יעבוי במרחקים שלא יאפשרו מעבר רכב ביניהם – ככל האחד טוב מלא בין סלעים.
הסלע יוכן, ברוב המקרים, על צדו הרחב ביותר.
יש להקפיד על מילוי חיתי וחידוק של הסלע והמשמרת לדוגמה שבין האבן לסלע המקורי.
הנחיה בהראשו אלו היא להצגת לאבנים המתאבים מראה סבעי ככל הניתן.

פרט מס' 2 – הצבת סלעים בגבול דרך לחסימת רכב

הערה

יש לבחור אבנים בגודל שלא יפחת מ-0.20 מלא כך אבן.
בצוון הרוחה ביותר הסלע המקורי. המבצע יציב את הדוגמת האבן המקורי באישור המתכנן.
הגבהת המבצע יעיב מספר סלעים לדוגמה באישור המתכנן למני בשעת העבודה.
האבנים יעבוי במרחקים סבעים באופן כזה שמחצית האבן אשמשו מעבר רכב ביניהם.
הסלע יוכן, ברוב המקרים, על צדו הרחב ביותר.
יש להקפיד על מילוי חיתי וחידוק של הסלע והמשמרת לדוגמה שבין האבן לסלע המקורי.
הנחיה בהראשו אלו היא להצגת לאבנים המתאבים מראה סבעי ככל הניתן.

מבט על

חתך אורכי

המדות בסנטימטרים

פרט מס' 1 – קיר סהרון – קיר אבן

מבט על

חזית

טבלאת מידות לקיר

H	30	45	60
A	10	15	20
B	15	20	25
C	20	25	30

חתך A–A
קנ"מ 1:20

הערה

1. מדידה ומיקום.
2. אישור אבן והבהבה לשטח.
3. הפרדת העבה בשיפוע, אסמכתא הובהת ובידור מעט מוא או הדבקת הפעבי בהידוה ושטח. בשטח בשכבות בשיפועות של 98% מד. א.א.ש.ט.מ.
4. בניית סד דו מני (מבט ביר בבניה קשה מראש).
המשקוע יהיה באבנים גדולים שבים הבעים בין 50×40×60 לבין 50×40×60.
לעשה שימוש באבן פיראית בצורים הדומים מאוד הסלע המקורי.
הבבהת המבצע יבוצע במני המתכנן מספר דוגמאות אבן להבהת אישור לשימוש באבן.
שימוש באבן בלתי אישורה על ידי המתכנן לא יתבצה.
5. אחד עליהן ממאבן במידה אבן אחת או שתיים מאותו גודהב 2–4 ס"מ ביותר לבן.
6. על הבבהת לבצע בבן זה בדיוסה נאותה כך שהאישור המתכנן למני המאבר ביותר.
7. בהר השטח – בהיס סמוהה בעתר העבודה.
8. בל אשר יהדה המפתה לשם העבודה.

פרט מס' 4 – שילוב סלע בקיר אבן

מבט על
קנ"מ 1:20

חזית
קנ"מ 1:20

הערה

ניתן לשלב באישור המתכנן סלע או בבנות סלעים
במידבו תוכר חוד עמידה על הבבניים ת"ל.
בר הסלעים והבניס יאושרו על ידי המתכנן.
יש להבחר סלעים גדולים בגודל 0.4–0.5 מטר או בעל' מי שטח שמחוים ולבא מיפוי חערה.
בצוון הדוגמה בשיפוע הקרקע המקורי. המתכנן יאשר את הסלעים למני הנחתם.
הבבהת המבצע יעיב סלעים לדוגמה לאישור המתכנן למני המשך העבודה.
הסלע יוכן, ברוב המקרים, על צדו הרחב ביותר.
יש להקפיד על מילוי חיתי של הסלע והמשמרת לדוגמה שבין הסלע לחפירה.
הנחיה בהראשו אלו היא להצגת לסלעים המתאבים מראה סבעי ככל הניתן.

פרט מס' 5 – עיגול למדורה מפלדה בקוטר 80 ס"מ בתוספת רשת צליה

הקוצים נסחרים מרותכים כצד החצוני של הטבעת
ברבע התחתון שכה הטמון באדמה
חלקו העליון של ה"קוץ" יהיה טמון כפחות 20 ס"מ

נאחר קיבוע סופי של הטבעת, חלקה הפנימי ימלא בב–10 ס"מ קרקע

חתך A–A

☐ לעיון	☒ למכרז	☐ לביצוע

רשות הטבע והגנים

תניון לילה
נחל תווה

פרטים

גיליון מס' 2

קנ"מ	1 : 20
תאריך:	27.7.25

שלף, ממלון – אדריכלי נוף בע"מ
סברדלוב 5 נהרה 7057205
טל. 076-5404345 פקס. 076-5404346
gshelef@inter.net.il

רשות הטבע והגנים