

הערות:

- על הקבלן לוודא שהתכניות מבוצעות על פי המותר כחוק.
- הקבלן אחראי לדיווח על כל סטיה מהיתר הבניה.
- המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן למקום.
- בכל מקרה שמתגלה סטייה או אי התאמה עליו להודיע להודיע למתכנן.
- אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.
- המבצע אחראי לכך שכל האלמנטים והאביזרים עומדים בדרישות חוק התכנון בניה והינם בעלי תו תקן ישראלי.
- מהנדס ולא יועץ אשר שמו רשום מעל שם האדריכל בתכנית זו,
- נושא לבדו באחראיות המקצועית והחוזית לתכנית.
- התכניות והרעיונות הגלומים בתכנון הם רכושו של המתכנן ואין לעשות בכך שימוש ללא אישור.
- * יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תוכניות יועצים רלוונטיות ותכנית קונסטרוקציה

על המבצע לספק shop drawings לייצור בקנ"מ 1:10, פרטים בקנ"מ 1:5 או 1:1. הנ"ל יכללו פריסות גמרים ו/או כל חומר גמר אחר, מפנשי פינה, חלוקות וכל אלמנט נדרש אחר לתיאור מדויק של הפרט.

מס.	תאור	תאריך	חתימה

ככלי

★על היצרן להכין S.D לאישור אדריכל ומפקח לפני ביצוע מפורטים לכל פריט ברשימה לפני ייצור

★ יש לאשר פרזול – מסילות, צירים, מנעולים, ידיות וכל אלמנט אחר – מול האדריכל.

★ המחיר לכל היחידות כולל את כל הפרזול הנדרש.

★ כל המידות יילקחו בשטח לפני הייצור. המידות בתכניות הינן עקרוניות בלבד.

★ המחיר יכלול את כל האלמנטים הנדרשים להרכבה והתקנה מלאה גם אם הם לא מופיעים בתכנית.

★ המחיר יכלול ייצור, אביזרי פרזול, הובלה לאתר והרכבה.

★ בפריטים בהם משולבים חשתיות מיזוג/חשמל/מים/אורור וכדומה, יש לודא עם קבלן התשתיות הרלוונטיות

באם נדרשת גישת שרות לכל אחד מהאלמנטים לפני יצור והרכבה.

★ הפריטים המופיעים ברשימה מתוכננים ברמה עקרונית של חלוקה + פרופורציה + מיקום דלתות, מגירות וכדומה. – לצורך תמחור.

★ פרטים סופיים של חלוקות. מפגשי אלמנטים, פרטי חיבור לקורות, עיגונים לרצפות ותקרה, ו/או כל פרט נדרש אחר ליצור מושלם,

יתואמו במידת הצורך לפני יצור בין הנגר והאדריכל, או קונסטרוקטור.

בכל מקום בו מצויין או משרטט ציוד להתאמה בפירטי נגרות

★ לא תאושר תוספת מחיר לפרטים השונים, כתוצאה מעיבוד פרטים לפני ביצוע.

★ צבע בתנור –

הכנת השטח:

1.במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. לחליפין באמצעות אלקלי חם בהתזה.

2.התזת גרגירים shot בקוטר עד 1.5 מ"מ או grit עד 0.7 מ"מ או תערובת של הנ"ל להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה SA 2.5

3.ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

ב.צביעה:

איבוק בשיטת ה-FRICTION TRIBO או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג HB (High Bild) בעל תכונות out free gasing בעובי 80 מיקרון לפחות בשכבה אחת. הגוון לפי דרישת המזמין.

ג.קלייה:

קלייה הדרגתית בטמפרטורה התחלתית של 140–155 מעלות למשך 10 דקות,לאחר מכן 220 –180 מעלות למשך 20 דק נוספות

ד.קירור:

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 40–35 מעלות לפחות.

הערה: טמפרטורת ה**מתכת** לא תפחת מ-1850 למשך 15 דקות

ו.כל האמור המפורט המיוחד לעיל כלייל במחירים היחידה שבכתב הכמויות, גוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.

מפרט נגרות

1. כל הארונות יהיו בנויים מעץ לבود אדום באיכות גבוהה מסוג "אקומה ברצלונה" (גבון) או בירץ' בעובי 17 מ"מ וגב הארון לבוד (דיקט) 5 מ"מ גמר גב ארון פורמייקה לבו.

2. דלתות וצידי ארונות ומשטחים חשופים המיועדים לצבע ו/או לפורניר יהיו מעץ סנדוויץ' מטופל בעובי 17 מ"מ או MDF בעובי 20 מ"מ, כולל קנט קצה גושני.

3. א. פרטי נגרות צבועים – צביעה בתנור עפ"י מפרט, גוון ע"פ בחירת האדריכל, לפחות 10 מיקרון כולל יסוד, מערכת צבע ע"פ מפרט ולאישור האדריכל.
ב. פורניר ע"פ בחירת האדריכל.

ג. פורמייקה של חברת formica בעובי מינמלי של 8.0 מ"מ ע"י כבידי לביא גוון לבחירת אדריכל

4. דלתות לחיפוי פורמייקה יהיו מסנדוויץ' לבנה בעובי 17 מ"מ עם קנט חשוף משויף, מטופל ומצופה לכה שקופה בגוון טבעי. פורמייקה ע"פ בחירת אדריכל.

5. פנים ארונות יהיה מחופה בפורמייקה גב לבן, קנט קדמי חשוף ומשוייף מטופל ומצופה לכה שקופה גוון טבעי .

6. כל הפרזול הפנימי יהיה של blum – צירים, מסילות וכדומה, אלא אם צוין אחרת בתכניות.

7. כל מסילות המגירות מנירוסטה עם מנגנון slow motion לעצירה וסגירה הדרגתית של המגירה. בכל הארונות והמגירות יותקנו מנעולים ראה סעיף 18 אלא אם צוין אחרת, לאישור האדריכל.

8. בכל הארונות והמגירות יותקנו מנעולים, אלא אם צוין אחרת. סוג המנעול יובא לאישור מפקח לפני ביצוע

9. פירזולים: כל המגירות תוצרת blum טנדם בוקס/ אינטיבו ש.כ + בלומשן צבע לבן כולל גלריה ודופן הגבהה לחידיות גבוהות יש להשתמש במשקל נשיאה 03–05–56 ק"ג כנדרש בהתאם להנחיות היצרן blum בלורן ועפ"י הפירוט בטבלה.

10. מדפים בחיפוי פורמייקה יהיו מסנדוויץ' לבנה עובי 17 מ"מ עם קנט חשוף משופץ,מטופל ומצופה לכה שקופה גוון טבעי.

11. קלאפות: מנגנון אוונטוס HF מק"ט AV.20FXX01 משקל נשיאה בהתאם להנחיות בלורן.

12. מערכת לדלתות הזזה: terno סדרת top של דומיטיל או ש"ע עפ"י משקל הדלת ובאישור האדריכל.

13. לכל מטבחון יסופק סכומון פלסטיק ופח אשפה תוצרת חברת wesco לתוך מגירה בהתאם וביחס לרוחב המגירה.

15. בדפנות ארונות עם מדפים פנימיים יקדחו חורים (Pass 16 mm) כדי לאפשר מיקום מדפים בגבהים שונים.

16. צירי דלתות ארונות יפתחו בזווית של 180 מעלות, אלא אם סוכם אחרת ובאישור אדריכל.

17. ידיות לדלתות ארונות– ע"פ פרטים, גובה ידיות– ע"פ שרטוט לאישור אדריכל . דגם 30 128 5918 ידית ח מניקל מוברש של חברת ע"י חברת דומיטיל מידות 143 מ"מ

18. במחירי מטבחונים יש לכלול אביזרי חלוקות למגירות ו\או ארוניות כולל סלסלות ו\או מתקנים מיוחדים וכל פרט נדרש אחר.

19.בארון מערכת אודיו וידאו – באם נדרש חרוץ למקולים, יש לתאם גודל פתחים למקולים וחיפוי של בד אקוסטי עפ"י הצורך.