

הערות:

- על הקבלן לוודא שהתכנית מבוצעת על פי המותר כחוק.
- הקבלן אחראי לדיווח על כל סטיה מהיתר הבניה.
- המבצע אחראי לבדיקת התכנית ולהתאמתן למקום.
- בכל מקרה שמתגלה סטייה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
- אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.
- המבצע אחראי לכך שכל האלמנטים והאביזרים עומדים בדרישות חוק התכנון בניה והיום בעלי חז תקן ישראלי.
- מהנדס ולא יועץ אשר שמו רשום מעל שם האדריכל בתכנית זו, נושא לבדו באחריות המקצועית והחזית לתכנית.
- התכנית והרעיונות הגלומים בתכנון הם רכושו של המתכנן ואין לעשות בכך שימוש ללא אישור.
- * יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תוכניות יעצם רלוונטיות ותכנית קונסטרוקציה

שינויים:

מס.	תאור	תאריך	חתימה



שם הפרויקט:

Project Name: **חניון לילה חי בר יטבתה**

מס' הגיליון:

שם הגיליון: **כללי**

Sheet Name: **מפרט מקבעי נגרות**

1500

(02)

Sheet №:

ק"מ:

Scale:

תאריך: 25/03/2026 17:26:34

אשראתי: Designer

שרטט/ה: שחר



Weinstein Vaadia Architects
וינשטין ועדיה אדריכלים

מפרט נגרות

- כל הארנונות יהיו בנייים מעץ לבוד אדום באיכות גבוהה מסוג "אקומה ברצלוננה" (גבון) או בירק' בעובי 17 מ"מ וגב הארון לבוד (דיקט) 5 מ"מ גמר גב ארון פורמייקה לבו.
- דלתות וצידי ארנונות ומשטחים חשופים המיועדים לצבע ו/או לפורניר יהיו מפע סנדוויץ' מסופל בעובי 17 מ"מ או MDF בעובי 20 מ"מ, כולל קנס קצה גושני.
- א. פרטי נגרות צבועים – צביעה בתנור עפי מפרט, גוון ע"פ בחירת האדריכל, לפחות 10 מיקרון כולל יסוד, מערכת צבע ע"פ מפרט ואישור האדריכל.
 - ב. פורניר ע"פ בחירת האדריכל.
 - ג. פורמייקה של חברת fermico בעובי 8.0 מ"מ ע"י כיכירי לבאי גוון לבחירת אדריכל
- דלתות לחופי פורמייקה יהיו מסנדוויץ' לבנה בעובי 17 מ"מ עם קנט חשוף משיף, מסופל ומצופה לכה שקופה בגוון טבעי. פורמייקה ע"פ בחירת אדריכל.
- פנים ארונות יהיה מחופה בפורמייקה גב לבו, קנט מדמי חשוף ומשייף מסופל ומצופה לכה שקופה גוון טבעי.
- כל הפרוזל הפנימי יהיה של blue – צירים, מטיכות וכדומה, אלא אם ציון אחרת בתכניות.
- כל מטיחות המגירות מנירוסטה עם מנגנון slow motion לעצירה וסגירה הדרגתית של המגירה. בכל הארנונות והמגירות יותקנו מעועלים ראה סעיף 18 אלא אם ציון אחרת, כאישור האדריכל.
- בכל הארנונות והמגירות יותקנו מעועלים, אלא אם ציון אחרת. סוג המעועל יובא כאישור מפכת לפני ביצוע
- פירזולים: כל המגירות תוצרת blue סנדס בוקס/ אינטיבו שג + בלומשן צבע לבו כולל גלריה ודופן הגבהה לחייתיות גבוהות יש להשתמש במשקל נשיאה 03–56 ק"ג כנדרש בהתאם להנחיות היצרן blue בנכון ועפי הפירוט בטבלה.
- מדפים בחופי פורמייקה יהיו מסנדוויץ' לבנה עובי 17 מ"מ עם קנט חשוף משויף,מסופל ומצופה לכה שקופה גוון טבעי.
- מלאפות: מנגנון אונומס HF מק"ס AV20FAXA משקל נשיאה בהתאם להנחיות בכירן.
- מערכת דלתות החדר: HFA סדרת TOP של דומיטיל או ש"ע עפי משקל הדלת ובאישור האדריכל.
- לכל מטבחון יסופק טכנוון פרסטיקס ופח אשפה תוצרת חברת wesco כתור מגירה בהתאם וביחס לרוחב המגירה.
- ברפנות ארונות עם מדפים פנימיים יקדורו חורים (Pass 16 mm) כדי לאפשר מיקום מדפים בגבהים שונים.
- צידי דלתות ארונות יפתחו בזווית של 180 מעלות, אלא אם סוכם אחרת ובאישור אדריכל.
- ידיות לדלתות ארונות– ע"פ פרטים. גובה ידיות– ע"פ שרטוט כאישור אדריכל. ידגם 30 128 5918 ידית ח מניקל מברש של חברת ע"י חברת דומיטיל מידות 143 מ"מ במחירי מסבוחים יש לנכול אביזרי חמוקות למגירות ו/אין ארנויות כולל טכסכות ו/אין מתקנים מיוחדים וכל פרט נדרש אחר.
- בארנון מערכת אודיו ויזאו – באם נדרש חרוץ לרמקולים, יש לתאם גודל פתחים לרמקולים וחופי של בד אקוסטי עפי הצורך.

כללי

- על היצרן להכין S.D כלומר אישור אדריכל ומפתח לפני ביצוע מפורטים לכל פריט ברשימה לפני ייצור

- יש לאשר פרזול – מטיכות, צירים, מעועלים, ידיות וכל אכמנס אחר – מכל האדריכל.

- המחיר לכל היחידות כולל את כל הפרזול הנדרש

- כל המידות יילקחו בשטח לפני הייצור. המידות בתכניות הינן עקרוניות בלבד.

- המחיר יכלול את כל האלמנטים הנדרשים להרכבה והתקנה מלאה גם אם הם לא מופיעים בתכנית.

- המחיר יכלול ייצור, אביזרי פרזול, הובלה לאתר והרכבה.

- בפריטים בהם משלבים תשתיות מזוג/חשמל/מים/אוויר וכדומה, יש לודא עם קבלן התשתיות הרכונטיות

באם נדרשת גישת שרות לכל אחד מהאכמנטים לפני יצור והרכבה.

- הפריטים המופיעים ברשימה מתוכננים ברמה עקרונית של חזקה + פרופורציה + מיקום דלתות, מגירות וכדומה. – לצורך תמחור.

- פרטים סופיים של חמוקות. מפגשי אלמנטים, פרטי חיבור לקורות, עיגונים לרצפות ותקרה, ו/אף כל פרט נדרש אחר ליצור משולם.

יתואמו במידת הצורך לפני יצור בין הגר והאדריכל, או קונסטרוקטור.

- בכל מקום בו מצויין או משרטט ציוד להתאמה בפרט נגרות

- לא תאשר תוספת מחיר לפרטים השונים, כתוצאה מעיבוד פרטים לפני ביצוע.

- צבע בתנור–

הכנת משטח:

1.במידת הצורך הסרת שומן באמצעות מקיס אורגני לחליפין באמצעות דסרגנס חם בהתזה. לחליפין באמצעות אלקני חם בהתזה.

2.התזת גרגירים shot בקטר עד 1.5 מ"מ או grit עד 0.7 מ"מ או תערובת של ה"כל להסרת תכודה ולכנוך עד לדרגה SA 2.5

3.ניקוי באמצעות איר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

הצביעה:

מלייה הדרגתית בממפרטורה התחתית של 140–155 מעלות למשך 10 דקות,לאחר מכן 220 –180 מעלות למשך 20 דק נוספות

ד.קרור:

קרור הדרגתי לסמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המצר בסרם ירדה הסמפרטורה לדמה של 40–35 מעלות לפחות.

הערה: טמפרטורת התחכת לא תפחת מ–1850 למשך 15 דקות

ו.לכל האמור המפורט המיוחד לעיל כליל במחירים היחידה שבכתב הנמויות, גוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.